




REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
△				
△				



- <注 記>
- 最高使用圧力：無圧
 - 使用温度：-30℃～+150℃（ラバー使用温度）

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考
8	ヒンジボルト	購SUS	1	
7	ボルトピン	購SUS	4	
6	タップド ロブ ノブ	ポリ樹脂	4	
5	平座金	購SUS	4	
4	スイングボルト	SUS304	4	
3	パッキン	シリコン	1	
2	フタ板	SUS304	1	
1	胴板	SUS304	1	

PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考
USER	納入先			3RD ANGLE P. UNIT mm
TITLE	マンホール組立図(φ400) 窓ナシ			SCALE 尺度 —
APP. 承認	CHK. 検図			REV.
				NK-SMR-G400_1
CHK. 担当	DWG. 製図 KADO 2009.2.2			日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.