







REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
△				
△				



<注 記>

1. 最高使用圧力：無圧
2. 使用温度：-30℃～+150℃（ラバー使用温度）

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

8	ヒンジボル	購SUS	1		PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考	
7	ボルトピン	購SUS	4						3RD ANGLE P.	UNIT
6	タップド ロブ ノブ	ポリ樹脂	4							mm
5	平座金	購SUS	4						SCALE 尺度 1:4	
4	スイングボルト	SUS304	4							
3	パッキン	シリコン	1							
2	フタ板	SUS304	1							
1	胴板	SUS304	1		APP. 承認	CHK. 検図	DRAWING NO. 図面番号			REV.
							NK-SMR-G500_1			
					CHK. 担当	DWG. 製図 KADO	 日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.			
						2009.2.19				
PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考						