




REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年 月 日	CHK. 担 当	APP. 承認
△				
△				



- <注 記>
- 1. 最高使用圧力：無圧
  - 2. 使用温度：-30℃～+150℃（ラバー使用温度）

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

9	視窓	購SUS	1	
8	ヒンジボル	購SUS	1	
7	ボルトピン	購SUS	4	
6	タップド ロブ ノブ	ポリ樹脂	4	
5	平座金	購SUS	4	
4	スイングボルト	SUS304	4	
3	パッキン	シリコン	1	
2	フタ板	SUS304	1	
1	胴板	SUS304	1	
PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考

PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考
USER				3RD ANGLE P. UNIT mm
納入先				SCALE 尺度 —
TITLE 名 称	マンホール組立図(φ600)			
APP. 承認	CHK. 検図	DRAWING NO. 図面番号		REV.
		NK-SMR-G600		△
CHK. 担当	DWG. 製図 KADO 2005.3.7	日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.		