




| REV. 訂正記号 | NOTE 記 事 | DATE 年月日 | CHK. 担当 | APP. 承認 |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| △ | | | | |
| △ | | | | |



<注 記>

1. 最高使用圧力：無圧
2. 使用温度：-30℃ ~ +150℃ (ラバー使用温度)

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

| 9 | 視窓 | 購SUS | 1 | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 8 | ヒンジボルト | 購SUS | 1 | |
| 7 | ボルトピン | 購SUS | 4 | |
| 6 | タップドロブノブ | ワニール樹脂 | 4 | |
| 5 | 平座金 | 購SUS | 4 | |
| 4 | スイングボルト | SUS304 | 4 | |
| 3 | パッキン | シリコン | 1 | |
| 2 | フタ板 | SUS304 | 1 | |
| 1 | 胴板 | SUS304 | 1 | |
| PARTS NO. 部 番 | PARTS NAME 名 称 | MATERIAL 材 質 | QUAN. 数 量 | REMARKS 備 考 |

| PARTS NO. 部 番 | PARTS NAME 名 称 | MATERIAL 材 質 | QUAN. 数 量 | REMARKS 備 考 |
|------------------|-----------------------------|--|--------------|-------------------------|
| USER | | | | 3RD ANGLE P. UNIT mm |
| 納入先 | | | | SCALE 尺度 — |
| TITLE 名 称 | マンホール組立図(ø400) | | | |
| APP. 承認 | CHK. 検図 | DRAWING NO. 図面番号 | | REV. |
| | | NK-SMR-G400 | | △ |
| CHK. 担当 | DWG. 製図 KADO 2005.3.7 | 日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD. | | |