







REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
△				
△				



- <注 記>
- 1. 最高使用圧力：0.148 MPa (1.5kgf/cm<sup>2</sup>)
  - 2. 使用温度：-30℃ ~ +150℃ (ラバー使用温度)
  - 3. 重量 ≒ 21.5Kg

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

8	ヒンジボルト	購SUS	1		PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考		
7	ボルトピン	購SUS	12		USER				3RD ANGLE P.	UNIT	
6	アイナット	SUS304	12		納入先					mm	
5	平座金	購SUS	12		TITLE 名 称	マンホール組立図(φ600)			SCALE 尺度 —		
4	スイングボルト	SUS304	12		APP. 承認	CHK. 検図	DRAWING NO. 図面番号				REV.
3	パッキン	シリコン	1				NK-SMR-P600				
2	フタ板	SUS304	1		CHK. 担当	DWG. 製図 KADO	 日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.				
1	胴板	SUS304	1			2005.3.4					
PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考							