



1. 使用压力: 無压
2. 使用温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ (シロ使用温度)
3. 全重量 \div 17.5 kg、蓋重量 \div 8.0 kg

- ・シリコ[®](ナチュラル白) : 使用温度 -30℃~+150℃
- ・耐熱-シリコ[®](弁柄色) : 使用温度 -30℃~+150℃
- ・EPDM(黒) : 使用温度 -40℃~+120℃
- ・フ素[®]EPDM(白) : 使用温度 -10℃~+200℃

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

8	ヒンジボルト	SUS304	1	
7	ボルトピン	SUS304	4	
6	タップドロブノブ	フェノール樹脂	4	
5	平座金	SUS304	4	
4	スイングボルト	SUS304	4	
3	ガasket	シリコン	1	オプション選択
2	フタ板	SUS304	1	
1	胴板	SUS304	1	
PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考

USER 納入先		3RD ANGLE P. 	UNIT mm
TITLE 名 称	マンホール組立図(φ450) 窓ナシ		SCALE 尺度 1:4
APP. 承認	CHK. 検図	DRAWING NO. 図面番号	REV.
		NK-SMR-G450_1	
CHK. 担当	DWG. 製図 KADO 2009.2.2	 日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.	