



REV. 訂正記号	NOTE 記 事	DATE 年月日	CHK. 担当	APP. 承認
△	部品名変更、重量変更、注記追加	2021.4.12	MIGIWA	高坂
△				

< 注記 >

1. 使用圧力：0.294 MPa / 水頭圧
2. 使用温度：-30℃～+150℃(シロ使用温度)
3. 全重量 ≒ 31.5 kg、蓋重量 ≒ 17.0 kg

改良のため細部形状など、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考
12	ブッシュ	BC-3	1	
11	アームピン	SUS304	1	
10	ハンドル座	7A07	1	
9	キャップ	SUS304	1	
8	ハンドル	SCS13	1	
7	スピンドル	SUS304	1	
6	サポート	SUS304	1	
5	アーム	SUS304	1	
4	ガスケット	シリコン	1	ナチュラル白
3	ヒンジングブラケット	SUS304	2	
2	マンホール 胴	SUS304	1	
1	マンホール フタ	SUS304	1	

PARTS NO. 部 番	PARTS NAME 名 称	MATERIAL 材 質	QUAN. 数 量	REMARKS 備 考
USER				3RD ANGLE P. UNIT
納入先				mm
TITLE 名 称	楕円形マンホール SME-L型 全体組立図 (535x435)			SCALE 尺度 1 : 5
APP. 承認	CHK. 検図	DRAWING NO. 図面番号		REV.
		NK-SME-L		△
REQ.依頼 藤田	DWG.製図 KADO	 日本鏡板工業株式会社 NIPPON KYOHAN KOGYO CO.,LTD.		
2018/01/06	2018/01/06			